



-  **Merekat Kuat**
-  **Mudah Digunakan**
-  **Kedap Air**
-  **Ramah Lingkungan**



Bonding Agent



Diproduksi oleh:
PT BITAL ASIA
Jl. Raya Legok Km. 7,9, Tangerang
15820, Banten - Indonesia
www.bitaliasia.com



Disclaimer : the use of this product is beyond the manufacturer's control and liability is restricted to the replacement of material proven faulty. The manufacturer is not responsible for any loss or damaged arising from incorrect usage. Specification are subjected to changes without prior notice.



DESKRIPSI :

BITAAID adalah acrylic perekat (Bonding Agent) berbentuk cair untuk campuran semen, mortar dan beton. BITAAID menjadikan beton kedap air dan berfungsi sebagai perekat antara beton baru dengan beton lama.

KEGUNAAN :

BITAAID diformulasikan sebagai perekat untuk beton, keramik, campuran cement mortar menjadikannya kedap air.

CARA PENGGUNAAN :

- Aduk cement mortar : 1 kg BITAAID dicampur dengan 10 Liter air bersih, gunakan alat adukan (molen) agar dapat menghasilkan adukan yang homogen / merata.
- Untuk pemasangan keramik : 1 kg BITAAID ditambah 10 liter air bersih, dicampur cement dan pasir lalu aduk hingga rata hingga menghasilkan adukan yang homogen.
- Pasang adukan dengan sendok bergigi (trowel) +5 mm pada permukaan lantai lalu pasang dan tekan keramik hingga merekat masuk dalam adukan yang murni.
- Untuk Beton kedap air : campurkan BITAAID ke dalam adukan (Ready-mix) dengan perbandingan 1 kg BITAAID : 50 kg Cement.
- Untuk perekat beton lama dengan beton baru : kuaskan BITAAID murni pada permukaan beton lama biarkan kering sebelum dipasang beton baru.

KEMASAN :

1 Kg, 5 Kg, dan 20 Kg

KONSUMSI :

Secara teori : 5 Kg menutupi 1m² (tergantung area)

PENYIMPANAN :

Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.

SERTIFIKASI :

Telah diuji di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Bahan dan Barang Teknik (B4T) Bandung.

