

DESKRIPSI :

BITAART adalah cat acrylic cross-linked polymer, berdasar air, terbuat dari bahan-bahan impor terbaik berkualitas tinggi. adalah cat dekoratif untuk digunakan pada kayu, besi, batu, beton, plesteran, kaca, plastik, kain kanvas, gypsum, gerabah, kulit dan sebagainya.

COMPOSITION & CHARACTERISTIC	
■ Colour	Readymix (Metallic & Full shade)
■ Theoretical coverage (Pfund). m ² / kg	12-15
■ Dry time at Temp, 28-30°C, hours	
Touch Dry, minutes	15
Hard Dry, minutes	60
■ Solid content by weight	50% by weight
■ Fineness of grind, microns	25
■ Recommended film thickness per coat	
Dry film thickness	40 - 50 microns (µm)
Wet film thickness	77 - 103 microns (µm)
Film thickness will vary and is calculated as average	
■ Solvent resistance, TH, WS, PETR, and etc. Dipping for 6 Hrs	No Resist
■ Specific gravity kg/liter at Temp. 28-30°C	1.13

KEUNGGULAN :

BITAART tahan cuaca, tahan sinar ultraviolet dan memiliki daya sebar luas, cepat kering dengan hasil yang mengkilap, tidak mengandung racun, bebas logam berat, tanpa tambahan merkuri, anti jamur dan ramah lingkungan.

CARA PENGGUNAAN :

Aduk **BITAART** hingga merata (homogen) sebelum dan selama digunakan.

Bersihkan bidang yang akan dicat dari karat, gemuk, minyak dan kotoran lainnya.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal pasang **BITAART** 2 hingga 3 lapis, tunggu kering untuk pemasangan antar lapis, waktu pengeringan antar lapis + 1 jam.

Untuk pemasangan menggunakan spray-gun (disemprot) tambahkan 10% air bersih.

Bersihkan alat kerja anda dengan air bersih.

KEMASAN : 300 gram, 1 Kg, 2.5 kg, dan 20 Kg

DAYA SEBAR : Secara teori : 1 Kg : 12-15 m² /lapis

CARA PENYIMPANAN :

Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, **dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.**

SERTIFIKASI :

Semua data teknis yang tercantum dalam Lembar Data ini didasarkan pada tes laboratorium. Data terukur aktual dapat bervariasi karena keadaan di luar kendali



Disclaimer : the use of this product is beyond the manufacturer's control and liability is restricted to the replacement of material proven faulty. The manufacturer is not responsible for any loss or damage arising from incorrect usage. Specification are subjected to changes without prior notice.





-  Waterbase
-  Cepat Kering
-  Tahan Sinar UV
-  Tahan Cuaca Ekstrim
-  Mudah Digunakan
-  Daya Tahan Sangat Kuat
-  Daya Rekat Kuat
-  Mudah Dibersihkan
-  Bebas Merkuri & Logam Berat
-  Ramah Lingkungan



Decorative Paint



Tekstur:
Gloss



Pelarut:
Air



Daya sebar:
Secara teori
1 Liter : 15 m²



Masa Pengeringan:
1-2 jam sebelum
lapis berikutnya



2-3 lapis
Daya tutup:
2-3 lapis
(tergantung warna)



Cara pemakaian:
roller, kuas, spray



Diproduksi oleh:
PT BITAL ASIA

Jl. Raya Legok Km. 7,9, Tangerang
15820, Banten - Indonesia
www.bitalasia.com



Disclaimer : the use of this product is beyond the manufacturer's control and liability is restricted to the replacement of material proven faulty. The manufacturer is not responsible for any loss or damage arising from incorrect usage. Specification are subjected to changes without prior notice.

