

DESKRIPSI :

BITACOAT cat tahan cuaca, berbahan dasar air diformulasi dengan acrylic copolymer berkualitas tinggi untuk eksterior dan interior. Siap digunakan langsung pada plester, bata, baik pada tembok baru maupun tembok lama.

COMPOSITION & CHARACTERISTIC	
■ Colour	Readymix & Tinting System
■ Theoretical coverage (Pfund). m ² / liter	12-15
■ Dry time at Temp, 28-30°C, hours	
Touch Dry, minutes	15
Hard Dry, minutes	60
■ Solid content by weight	50% by weight
■ Fineness of grind, microns	25
■ Recommended film thickness per coat	
Dry film thickness	40 - 50 microns (µm)
Wet film thickness	77 - 103 microns (µm)
Film thickness will vary and is calculated as average	
■ Solvent resistance, TH, WS, PETR, and etc. Dipping for 6 Hrs	No Resist
■ Specific gravity kg/liter at Temp. 28-30°C	1.25

KEUNGGULAN :

BITACOAT tahan cuaca ekstrim dan sinar ultra violet, anti alkali dan jamur, daya tutup baik, tidak mengapur, daya rekat kuat, bebas merkuri atau logam berat dan ramah lingkungan.

CARA PENGGUNAAN :

- Area kerja harus kering, bersih dari kotoran dan partikel yang dapat mengurangi daya rekat.
- Pada area tembok baru minimal berusia 28 hari atau kadar air tidak lebih dari 15% dan gunakan **BITAPRIM** sebagaicat dasar.
- Pada area tembok lama bersihkan terlebih dulu menggunakan amplas halus dan gunakan **BITAWALL** untuk median cat lama dan cat baru.
- Tambahkan **BITACOAT** dengan maksimal 10% air bersih dan aduk sebelum digunakan.
- Pasang **BITACOAT** lapis pertama dan biarkan kering selama 1-2 jam (tergantung suhu).
- Pasang **BITACOAT** lapis kedua di atas lapis pertama yang sudah kering.
- Untuk hasil terbaik dibutuhkan 2-3 lapis pengecatan.
- Aplikasi dapat dilakukan dengan cara disemprot, diroll atau dikuas.
- Bersihkan alat kerja menggunakan air.

KEMASAN : 2,5 Liter dan 20 Liter.

DAYA SEBAR : Secara teori 1 Liter : 12-15 m² /lapis

CARA PENYIMPANAN :

Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, **dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.**

SERTIFIKASI :

Semua data teknis yang tercantum dalam Lembar Data ini didasarkan pada tes laboratorium. Data terukur aktual dapat bervariasi karena keadaan di luar kendali



Disclaimer : the use of this product is beyond the manufacturer's control and liability is restricted to the replacement of material proven faulty. The manufacturer is not responsible for any loss or damaged arising from incorrect usage. Specification are subjected to changes without prior notice.





-  Waterbase
-  Cepat Kering
-  Tidak Mengapur
-  Tahan Sinar UV
-  Tahan Cuaca Ekstrim
-  Mudah Digunakan
-  Daya Tahan Sangat Kuat
-  Daya Rekat Kuat
-  Mudah Dibersihkan
-  Bebas Merkuri & Logam Berat
-  Ramah Lingkungan



EXTERIOR PAINT



Tekstur: Semi Gloss



Pelarut: Air



Daya Sebar: Secara teori 1 Liter : 12 m²



Masa Pengeringan: 1-2 jam sebelum lapis berikutnya



2-3 lapis Daya tutup: 2-3 lapis (tergantung warna)



Cara pemakaian: roller, kuas, spray



Diproduksi oleh:
PT BITAL ASIA

Jl. Raya Legok Km. 7,9, Tangerang
15820, Banten - Indonesia
www.bitalasia.com



Disclaimer : the use of this product is beyond the manufacturer's control and liability is restricted to the replacement of material proven faulty. The manufacturer is not responsible for any loss or damaged arising from incorrect usage. Specification are subjected to changes without prior notice.

