

DESKRIPSI :

BITACOAT cat tahan cuaca, berbahan dasar air diformulasi dengan acrylic copolymer berkualitas tinggi untuk eksterior dan interior.

CONSUMPTION & CHARACTERISTIC

DISSECTION OF TEST	BITACOAT	SNI.06-3564.1994
• Theoretical coverage (Pfund), m ² / Kg		
- White	13,70	Min. 4
- Color	-	Min. 6
• Specific gravity at Temp. 28-30°C	1,30	Min. 1,2
• Fineness of grind, microns	25	Max. 50
• Dry time at Temp. 28-30°C, hours		
- Hard Dry	< 1	Max. 1
• Solid content, % by weight	50,25	Min. 40
• Weathering resistance, month		
- Type A	-	Min. 12 exterior
- Type B	-	Min. 12 exterior

KEGUNAAN :

BITACOAT Siap digunakan langsung pada plester, bata, baik pada tembok baru maupun tembok lama.

KEUNGGULAN :

BITACOAT tahan cuaca ekstrim dan sinar ultra violet, anti alkali dan jamur, daya tutup baik, tidak mengapur, daya rekat kuat, bebas merkuri atau logam berat dan ramah lingkungan.

CARA PENGGUNAAN :

- Area kerja harus kering, bersih dari kotoran dan partikel yang dapat mengurangi daya rekat.
- Pada area tembok baru minimal berusia 28 hari atau kadar air tidak lebih dari 15% dan gunakan BITAPRIM sebagaicat dasar.
- Pada area tembok lama bersihkan terlebih dulu menggunakan amplas halus dan gunakan BITAWALL untuk median cat lama dan cat baru.
- Tambahkan BITACOAT dengan maksimal 10% air bersih dan aduk sebelum digunakan.
- Pasang BITACOAT lapis pertama dan biarkan kering selama 1-2 jam (tergantung suhu).
- Pasang BITACOAT lapis kedua di atas lapis pertama yang sudah kering.
- Untuk hasil terbaik dibutuhkan 2-3 lapis pengecatan.
- Aplikasi dapat dilakukan dengan cara disemprot, diroll atau dikuas.
- Bersihkan alat kerja menggunakan air.

KEMASAN : 2,5 Liter dan 20 Liter.

KONSUMSI : Secara teori 1 Liter : 12 m²

CARA PENYIMPANAN :

Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.

SERTIFIKASI :

Telah diuji di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Bahan dan Barang Teknik (B4T) Bandung.





-  Waterbase
-  Cepat Kering
-  Tidak Mengapur
-  Tahan Sinar UV
-  Tahan Cuaca Ekstrim
-  Mudah Digunakan
-  Daya Tahan Sangat Kuat
-  Daya Rekat Kuat
-  Mudah Dibersihkan
-  Bebas Merkuri & Logam Berat
-  Ramah Lingkungan



EXTERIOR PAINT



Tekstur: Semi Gloss



Pelarut: Air



Konsumsi: Secara teori 1 Liter : 12 m²



Masa Pengeringan: 1-2 jam sebelum lapis berikutnya



2-3 lapis Daya tutup: 2-3 lapis (tergantung warna)



Cara pemakaian: roller, kuas, spray



Diproduksi oleh:
PT BITAL ASIA
Jl. Raya Legok Km. 7,9, Tangerang
15820, Banten - Indonesia
www.bitalasia.com



Disclaimer : the use of this product is beyond the manufacturer's control and liability is restricted to the replacement of material proven faulty. The manufacturer is not responsible for any loss or damaged arising from incorrect usage. Specification are subjected to changes without prior notice.

