

**DESKRIPSI :**

BITACOL adalah nat keramik berbahan dasar semen dengan bahan baku pilihan dibuat oleh tenaga ahli berpengalaman dibawah pengawasan teknologi Belgia sehingga menghasilkan grouting yang kuat.

**KOMPOSISI**

BITACOL	KERAMIK
1 Kg : 5 - 6 m <sup>2</sup>	30 X 30 Cm <sup>2</sup>
1 Kg : 5 - 6 m <sup>2</sup>	40 X 40 Cm <sup>2</sup>
1 Kg : 5 - 6 m <sup>2</sup>	60 X 60 Cm <sup>2</sup>

**KEGUNAAN :**

BITACOL dibuat khusus untuk mengisi nat keramik, marmer, granit dan sejenisnya, disarankan untuk area interior.

**KEUNGGULAN :**

BITACOL memiliki daya rekat kuat, tahan air, mudah dipasang dan ramah lingkungan.

**CARA PENGGUNAAN :**

- Campurkan BITACOL dengan air bersih, dengan komposisi 1 Kg BITACOL : 320 ml air bersih.
- Aduk hingga membentuk pasta dan diamkan selama 2 (dua) menit sebelum digunakan.
- Isilah nat dengan pasta BITACOL sambil ditekan agar nat terisi dengan penuh dan merata.
- Gunakan kape, spon lembab atau lap basah untuk membersihkan keramik dari sisa kotoran pasta
- Bersihkan alat kerja menggunakan air bersih.

**KEMASAN :** Tersedia dalam kemasan 1 Kg

**CARA PENYIMPANAN :**

Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.

**SERTIFIKASI :**

Telah diuji di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Bahan dan Barang Teknik (B4T) Bandung.





-  **Cementbase**
-  **Daya Rekat Kuat**
-  **Mudah Dipasang**
-  **Daya Tahan Sangat Kuat**
-  **Tahan Air**
-  **Ramah Lingkungan**



**Nat Keramik**



**Masa Pengeringan:  
5-10 jam tergantung cuaca**



Diproduksi oleh:  
**PT BITAL ASIA**  
Jl. Raya Legok Km. 7,9, Tangerang  
15820, Banten - Indonesia  
[www.bitaliasia.com](http://www.bitaliasia.com)



Disclaimer : the use of this product is beyond the manufacturer's control and liability is restricted to the replacement of material proven faulty. The manufacturer is not responsible for any loss or damaged arising from incorrect usage. Specification are subjected to changes without prior notice.

