

KETERANGAN :

BITACRYL Acrylic Sealant adalah sealant yang mempunyai kelenturan luar biasa cocok untuk mengisi dan mengikat celah atau sambungan.

CHARACTERISTICS

CHARACTERISTICS	RESULT	TEST METHOD
• Physical	Pasta	BALR
• Colour	Variation	BALR
• Ph	8	BALR
• Flash point, pensky marten, °C	Non Flam	BALR
• Dry time, Hours	1-24	ASTM D 1640
• Elogation at Break, %	536	ASTM D 638
• Tensile Strength, Psi	160	ASTM D 638
• Bonding Strength, Gr/cm2	9300	BALR
• Low temperature resist, 24 hr, °C	< 25	BALR
• Heat Resistant 100 °C/100 Hours	No Defect	BALR
• Toxicity, Heavy metal Cu, Hg, Pb, As, Etc	Negative	BALR

KEGUNAAN :

BITACRYL Acrylic Sealant dapat digunakan pada interior dan exterior seperti sambungan pipa, jendela, pintu, bingkai dan lain - lain.

KEUNGGULAN :

BITACRYL Acrylic Sealant dapat merekatkan keramik, plastik, plaster, gypsum, alumunium, kayu, batu bata, beton dan permukaan yang dicat.

BITACRYL Acrylic Sealant dapat dicat dan tahan terhadap air, panas dan jamur.

CARA PENGGUNAAN :

- Bersihkan dan keringkan permukaan dari partikel yang dapat mengurangi daya rekat.
- Potong ujung tube dan pasang Nozzlenya.
- Potong ujung nozzlenya sesuai dengan kebutuhan dan masukan tube kedalam piston sealant.
- Isi retakan - retakan atau sambungan.
- Rapihkan dengan menggunakan kain lembab atau ujung jari yang basah.
- Bersihkan bekas sealant yang masih baru dengan air, jika sudah kering dapat dibersihkan dengan cara dikikis dengan benda tajam.
- Jika mau dicat baik dengan cat berbahan dasar air ataupun minyak tunggu minimum 60 menit

KEMASAN : 450 Gr

CARA PENYIMPANAN :

Produk ini memiliki umur simpan selama 12 bulan jika disimpan di tempat sejuk dan kering dalam kemasan aslinya. Dalam temperatur yang lebih ekstrim, daya tahan kemungkinan lebih singkat. Hindarkan dari jangkauan anak-anak.

SERTIFIKASI :

Telah diuji di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Bahan dan Barang Teknik (B4T) Bandung.



Disclaimer : the use of this product is beyond the manufacturer's control and liability is restricted to the replacement of material proven faulty. The manufacturer is not responsible for any loss or damaged arising from incorrect usage. Specification are subjected to changes without prior notice.





Sealant yang mempunyai kelenturan luar biasa, cocok untuk mengisi dan mengikat celah atau sambungan lebar.

KEGUNAAN :

Dapat digunakan pada interior dan exterior seperti sambungan dinding dan jendela, pintu dan bingkai, dan lain-lain.

Merekat kuat ke :

PLASTER

KERAMIK

KAYU

BETON

DINDING

BATU BATA

MATERIAL BANGUNAN LAIN

Dapat dicat dan tahan terhadap air, sinar UV dan jamur.

Tersedia warna : Putih, Hitam, Abu-abu & Coklat.



Diproduksi oleh:
PT BITAL ASIA
Jl. Raya Legok Km. 7,9, Tangerang
15820, Banten - Indonesia
www.bitalasia.com



Disclaimer : the use of this product is beyond the manufacturer's control and liability is restricted to the replacement of material proven faulty. The manufacturer is not responsible for any loss or damage arising from incorrect usage. Specification are subjected to changes without prior notice.

