

DESKRIPSI :

BITAFLOOR cat anti slip, yang terbuat dari bahan *acrylic polymer*. dapat digunakan di dalam maupun di luar ruangan seperti pada lapangan olah raga, marka jalan, helipad, taman bermain, taman kota, carport, trotoar, dll.

COMPOSITION & CHARACTERISTIC	
■ Colour	Readymix
■ Theoretical coverage (Pfund). m ² / kg	8-10
■ Dry time at Temp. 28-30°C, hours	
Touch Dry, minutes	15
Hard Dry, minutes	60
■ Solid content by weight	50% by weight
■ Fineness of grind, microns	25
■ Recommended film thickness per coat	
Dry film thickness	40 - 50 microns (µm)
Wet film thickness	77 - 103 microns (µm)
■ Include silica sand	
Dry film thickness	50 - 100 microns (µm)
Wet film thickness	160 - 200 microns (µm)
Film thickness will vary and is calculated as average	
■ Solvent resistance, TH, WS, PETR, and etc. Dipping for 6 Hrs	No Resist
■ Specific gravity kg/liter at Temp. 28-30°c	1.20

KEUNGGULAN :

Mempunyai daya rekat kuat ke permukaan beton, aspal, dan paving cocok untuk iklim tropis, tahan UV, tahan jamur dan udara lembab, serta ramah lingkungan.

CARA PENGGUNAAN :

Lantai kerja harus kering, bersih dari kotoran dan partikel yang dapat mengurangi daya rekat cat. Campur pasir silika kedalam cat untuk anti slip, tambahkan air bersih 10% dan aduk sempurna sebelum digunakan.

Pada **beton baru** harus berusia minimal 28 hari atau kadar air tidak lebih dari 15%.

Pada **beton lama**, pastikan cat lama masih kuat. Jika berlumut, gunakan amplas halus, lalu bersihkan dengan deterjen. Bilas dengan air bersih dan keringkan.

Dibutuhkan 2-3 kali pelapisan untuk hasil terbaik.

KEMASAN : 1 kg, 5 kg (4 kg paint + 1 kg pasir silika) dan 25 kg (20 kg paint + 5 kg pasir silika)

DAYA SEBAR : Secara teori 1Kg : 8 - 10 m²/lapis

CARA PENYIMPANAN :

Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, **dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.**

SERTIFIKASI :

Semua data teknis yang tercantum dalam Lembar Data ini didasarkan pada tes laboratorium. Data terukur aktual dapat bervariasi karena keadaan di luar kendali



Disclaimer : the use of this product is beyond the manufacturer's control and liability is restricted to the replacement of material proven faulty. The manufacturer is not responsible for any loss or damage arising from incorrect usage. Specification are subjected to changes without prior notice.





-  Waterbase
-  Cepat Kering
-  Tahan Sinar UV
-  Tahan Cuaca Ekstrim
-  Mudah Digunakan
-  Daya Tahan Sangat Kuat
-  Merekat Kuat Pada Permukaan Beton
-  Mudah Dibersihkan
-  Tahan Jamur dan Udara Lembab
-  Ramah Lingkungan



Sport Court Coating



Tekstur:
Semi Gloss



Pelarut:
Air



Konsumsi:
Secara teori
1 Liter : 6-8 m²



Masa Pengeringan:
1-2 jam sebelum
lapis berikutnya



Daya tutup:
2-3 lapis
(tergantung warna)



Cara pemakaian:
roller, kuas, spray



Diproduksi oleh:

PT BITAL ASIA

Jl. Raya Legok Km. 7,9, Tangerang

15820, Banten - Indonesia

www.bitalasia.com



Disclaimer : the use of this product is beyond the manufacturer's control and liability is restricted to the replacement of material proven faulty. The manufacturer is not responsible for any loss or damage arising from incorrect usage. Specification are subjected to changes without prior notice.

