

DESKRIPSI :

BITAGUARD PU-405 adalah cat tembok berdasarkan *polyurethane-acrylic polymer*, generasi terbaru berbahan dasar air diformulasikan khusus untuk cuaca ekstrem dan daerah tropis baik diaplikasikan pada tembok baru maupun pekerjaan renovasi.

COMPOSITION & CHARACTERISTIC	
■ Colour	Variation - Tinting System
■ Theoretical coverage (Pfund). m ² / liter	12-15
■ Dry time at Temp, 28-30°C, hours	
Touch Dry, minutes	15
Hard Dry, minutes	60
■ Solid content by weight	50% by weight
■ Fineness of grind, microns	25
■ Recommended film thickness per coat	
Dry film thickness	40 - 50 microns (µm)
Wet film thickness	77 - 103 microns (µm)
Film thickness will vary and is calculated as average	
■ Solvent resistance, TH, WS, PETR, and etc. Dipping for 6 Hrs	No Resist
■ Specific gravity kg/liter at Temp. 28-30°C	1.25

KEUNGGULAN :

BITAGUARD PU-405 dapat diaplikasikan langsung pada tembok baru tanpa menggunakan cat dasar anti alkali, karena sudah memiliki ketahanan terhadap alkali yang dapat merusak permukaan cat. **BITAGUARD PU-405** memiliki sistem **Hidrofobik** sehingga lapisan cat lebih solid dengan daya serap air dan debu sangat rendah, tahan lumut dan jamur, daya rekat sangat kuat, cepat kering, tahan sinar UV serta mudah dibersihkan.

CARA PENGGUNAAN :

Siapkan peralatan kerja seperti: roll atau kuas.

Semua permukaan area harus kering, kokoh, bersih dari kotoran, minyak, dan cat lama yang terkelupas. Tambahkan air bersih 10% ke **BITAGUARD PU-405** dan aduk sempurna sebelum digunakan.

Pasang lapis kedua di atas lapis pertama yang sudah kering.

Dibutuhkan 2-3 kali pelapisan untuk hasil terbaik.

Catatan: dipasang pada acian yang baru minimal berumur 14 hari atau tingkat kelembapan tembok maksimal 17% dengan alat ukur protimeter.

KEMASAN : 2,5 Liter dan 20 Liter.

DAYA SEBAR : Secara teori 1 Liter : 12-15 m² /lapis

CARA PENYIMPANAN :

Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, **dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.**

SERTIFIKASI :

Semua data teknis yang tercantum dalam Lembar Data ini didasarkan pada tes laboratorium. Data terukur aktual dapat bervariasi karena keadaan di luar kendali



Disclaimer : the use of this product is beyond the manufacturer's control and liability is restricted to the replacement of material proven faulty. The manufacturer is not responsible for any loss or damaged arising from incorrect usage. Specification are subjected to changes without prior notice.





-  Waterbase
-  Tidak Membutuhkan Cat Dasar
-  Cepat Kering
-  Tidak Mengapur
-  Tahan Sinar UV
-  Tahan Cuaca Ekstrim
-  Mudah Digunakan
-  Daya Tahan Sangat Kuat
-  Daya Rekat Kuat
-  Mudah Dibersihkan
-  Bebas Merkuri & Logam Berat
-  Ramah Lingkungan
-  Tidak Berbau



EXTERIOR PAINT



Tekstur: Semi Gloss



Pelarut: Air



Daya Sebar: Secara teori 1 Liter : 12 m²



Masa Pengeringan: 1-2 jam sebelum lapis berikutnya



2-3 lapis

Daya tutup: 2-3 lapis (tergantung warna)



Cara pemakaian: roller, kuas, spray



Diproduksi oleh:
PT BITAL ASIA

Jl. Raya Legok Km. 7,9, Tangerang
15820, Banten - Indonesia
www.bitalasia.com



Disclaimer : the use of this product is beyond the manufacturer's control and liability is restricted to the replacement of material proven faulty. The manufacturer is not responsible for any loss or damaged arising from incorrect usage. Specification are subjected to changes without prior notice.

