

DESKRIPSI :

BITAGUARD 605 adalah cat synthetic formulasi primer dan top coat dalam satu produk, modifikasi alkid yang cepat kering dan memberikan perlindungan jangka panjang pada besi dan kayu. dapat dipasang langsung pada permukaan besi dan kayu tanpa cat dasar untuk melindungi dari korosi dan karat

COMPOSITION & CHARACTERISTIC	
■ Colour	Readymix & Tinting System
■ Theoretical coverage (Pfund). m ² / liter	12-15
■ Dry time at Temp, 28-30°C, hours	
Touch Dry, minutes	60
Hard Dry, minutes	120
■ Solid content by weight	50% by weight
■ Fineness of grind, microns	25
■ Recommended film thickness per coat	
Dry film thickness	30 - 40 microns (µm)
Wet film thickness	77 - 103 microns (µm)
Film thickness will vary and is calculated as average	
■ Solvent resistance, TH, WS, PETR, and etc. Dipping for 6 Hrs	No Resist
■ Specific gravity kg/liter at Temp. 28-30°C	1.20

KEUNGGULAN :

Dengan teknologi terbaru **BITAGUARD 605** memiliki daya rekat sangat kuat, sangat mengkilap, tahan UV, tidak menguning, daya serap terhadap kotoran sangat rendah, memberikan perlindungan jangka panjang pada kayu dan besi. cepat kering, tidak ada penambahan timah hitam sesuai dengan standar keamanan dan kesehatan Internasional kurang dari 90 ppm.

CARA PENGGUNAAN :

Aduk sebelum dan selama digunakan.

Area harus kering, bersih dari kotoran atau partikel yang dapat mengurangi daya rekat.

Amplas terlebih dulu untuk pemasangan diatas area cat lama.

Pasang **BITAGUARD 605** lapis pertama, tunggu kering selama sekitar 2 jam untuk pemasangan lapis berikutnya,

Tambahkan thinner **BITAGUARD 730** sekitar 5% jika menggunakan kuas dan 15% jika menggunakan semprotan.

Bersihkan alat kerja menggunakan thinner **BITAGUARD 730**.

KEMASAN : 1 Liter, 2.5 Liter dan 20 Liter.

DAYA SEBAR : secara teori 1 Liter : 12-15 m² /lapis

CARA PENYIMPANAN :

Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, **dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.**


SERTIFIKASI :

Semua data teknis yang tercantum dalam Lembar Data ini didasarkan pada tes laboratorium. Data terukur aktual dapat bervariasi karena keadaan di luar kendali kami





-  Solventbase
-  Tahan Sinar UV
-  Cepat Kering
-  Tidak Perlu Cat Dasar
-  Berdaya Rekat Kuat
-  Memberi Perlindungan Besi dan Kayu
-  Mudah Digunakan
-  Mencegah Terjadinya Karat dan Korosi
-  Tidak Mendung Merkuri dan Timah



Cat Dasar Besi & Kayu



Tekstur: Gloss & Matte



Pelarut: Thinner



Daya Sebar: Secara teori 1 Liter : 12-15 m²



Masa Pengeringan: 1-4 Jam sebelum lapis berikutnya



2-3 lapis Daya tutup: 2-3 lapis



Cara pemakaian: kuas, spray



UVresistant



quick dry



flammable



anti fungus



CERTIFIED ISO 9001

Diproduksi oleh:
PT BITAL ASIA
Jl. Raya Legok Km. 7,9, Tangerang
15820, Banten - Indonesia
www.bitalasia.com



Disclaimer : the use of this product is beyond the manufacturer's control and liability is restricted to the replacement of material proven faulty. The manufacturer is not responsible for any loss or damaged arising from incorrect usage. Specification are subjected to changes without prior notice.

