

DESKRIPSI :

BITAGUARD 605 adalah cat synthetic formulasi primer dan top coat dalam satu produk, modifikasi alkid yang cepat kering dan memberikan perlindungan jangka panjang pada besi dan kayu.

COMPOSITION & CHARACTERISTIC	
• Theoretical coverage (Pfund), m ² / Liter	12
• Fineness of grind, microns	< 15
• Dry time at Temp. 28-30°C, hours	< 0.30
• Hardening time, hours	2
• Polymerization process days	7
• Solid content % by weight	54.86
• Specific gravity at Temp. 28-30°C	1.34
• Solvent resistance, TH., WS, PETR and etc. Dipping for 6 hrs	Resist
• Heat temp. Resistance 100 cel, for 100 hours	No deffect
• Toxicity, heavy meal, Cu, Hg, Pb, As and etc.	Negative

KEGUNAAN :

BITAGUARD 605 dapat dipasang langsung pada permukaan besi dan kayu tanpa cat dasar untuk melindungi dari korosi dan karat.

KEUNGGULAN :

Dengan teknologi terbaru BITAGUARD 605 memiliki daya rekat sangat kuat, sangat mengkilap, tahan Ultraviolet, tidak menguning, daya serap terhadap kotoran sangat rendah, memberikan perlindungan jangka panjang pada kayu dan besi. cepat kering, tidak ada penambahan timah hitam sesuai dengan standar keamanan dan kesehatan Internasional kurang dari 90 ppm.

CARA PENGGUNAAN :

- Aduk sebelum dan selama digunakan.
- Area harus kering, bersih dari kotoran atau partikel yang dapat mengurangi daya rekat.
- Amplas terlebih dulu untuk pemasangan diatas area cat lama.
- Pasang BITAGUARD 605 lapis pertama, tunggu kering selama sekitar 2 jam untuk pemasangan lapis berikutnya,
- Tambahkan thinner BITAGUARD 730 sekitar 5% jika menggunakan kuas dan 15% jika menggunakan semprotan.
- Bersihkan alat kerja menggunakan thinner BITAGUARD 730.

KEMASAN : 1 Liter, 2.5 Liter dan 20 Liter.

KONSUMSI : secara teori 1 Liter : 12m²

CARA PENYIMPANAN :

Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.


SERTIFIKASI :

Telah diuji di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Bahan dan Barang Teknik (B4T) Bandung.





-  Solventbase
-  Tahan Sinar UV
-  Cepat Kering
-  Tidak Perlu Cat Dasar
-  Berdaya Rekat Kuat
-  Memberi Perlindungan Besi dan Kayu
-  Mudah Digunakan
-  Mencegah Terjadinya Karat dan Korosi
-  Tidak Mendung Merkuri dan Timah



**Cat Dasar
Besi & Kayu**



**Tekstur:
Gloss & Matte**



**Pelarut:
Thinner**



**Konsumsi:
Secara teori
1 Liter : 12 m²**



**Masa Pengeringan:
1-4 Jam sebelum
lapis berikutnya**



**2-3
lapis Daya tutup:
2-3 lapis**



**Cara pemakaian:
kuas, spray**



Diproduksi oleh:
PT BITAL ASIA
Jl. Raya Legok Km. 7,9, Tangerang
15820, Banten - Indonesia
www.bitaliasia.com



Disclaimer : the use of this product is beyond the manufacturer's control and liability is restricted to the replacement of material proven faulty. The manufacturer is not responsible for any loss or damaged arising from incorrect usage. Specification are subjected to changes without prior notice.

