

DESKRIPSI :

BITAGUARD ULTIMATE PU-805 cat super kilap generasi terbaru, satu komponen berbahan dasar air dan acrylic polyurethane

COMPOSITION & CHARACTERISTIC	805	STM
Theoretical coverage (Pfund), m ² / Kg	15	
Fineness of grind, microns	25	P-1016
Dry time at Temp. 28-30°C, hours		
Touch Dry, minutes	15	
Hard dry, minutes	60	
Solid content, % by weight	52	P-1008
Specific gravity at Temp. 28-30°C	1.08	P-1006
Solvent resistance, TH, WS, PETR and etc. Dipping for 6 Hrs.	No Resist	P-1020

KEGUNAAN :

Bisa digunakan pada area eksterior dan interior seperti : dinding, plafon, besi, kayu, furnitur, kaca, kulit, kain, plastik dan sejenisnya. Sangat cocok untuk area kamar mandi, dapur dan area lembab lainnya.

KEUNGGULAN :

Mudah digunakan karena satu komponen, tidak perlu campuran dan tidak perlu cat dasar, hasil sangat mengkilap, tahan cuaca ekstrim, tahan UV, tahan goresan, anti jamur, sangat cepat kering, mudah dibersihkan karena daya serap terhadap kotoran sangat rendah, bebas tar, bitumen, solven dan zat berbahaya lainnya serta ramah lingkungan.

CARA PENGGUNAAN :

- Aduk sebelum dan selama digunakan.
- Jika cat terlalu kental, tambahkan air bersih tidak lebih dari 5%.
- Untuk pemasangan dengan cara disemprot, tambahkan air bersih sekitar 10%.
- Bersihkan area dari kotoran seperti debu, minyak dan kotoran lainnya yang dapat mengurangi daya rekat.
- Untuk mendapatkan hasil pengecatan yang sempurna, Pasang BITAGUARD Ultimate PU-805 hingga 2-3 lapis, waktu kering antara lapis sekitar 2 jam (tergantung suhu)
- BITAGUARD Ultimate PU-805 dapat diaplikasikan dengan cara dikuas, dirol atau disemprot.
- Bersihkan alat kerja menggunakan air bersih.

KEMASAN : 1 Liter, 2,5 Liter dan 20 Liter.

KONSUMSI : Secara teori 1 Liter : 12 m²

CARA PENYIMPANAN :

Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.

SERTIFIKASI :

Telah diuji di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Bahan dan Barang Teknik (B4T) Bandung.



Disclaimer : the use of this product is beyond the manufacturer's control and liability is restricted to the replacement of material proven faulty. The manufacturer is not responsible for any loss or damaged arising from incorrect usage. Specification are subjected to changes without prior notice.





-  Waterbase
-  Tidak Membutuhkan Cat Dasar
-  Cepat Kering
-  Tidak Mengapur
-  Tahan Sinar UV
-  Tahan Cuaca Ekstrim
-  Mudah Digunakan
-  Daya Tahan Sangat Kuat
-  Daya Rekat Kuat
-  Mudah Dibersihkan
-  Bebas Dari Zat Berbahaya
-  Ramah Lingkungan



INTERIOR EXTERIOR PAINT



Tekstur: Gloss



Pelarut: Air



Konsumsi: Secara teori 1 Liter : 12 m²



Masa Pengeringan: 1-2 jam sebelum lapis berikutnya



2-3 lapis Daya tutup: 2-3 lapis (tergantung warna)



Cara pemakaian: roller, kuas, spray



Diproduksi oleh:
PT BITAL ASIA
Jl. Raya Legok Km. 7,9, Tangerang
15820, Banten - Indonesia
www.bitaliasia.com



Disclaimer : the use of this product is beyond the manufacturer's control and liability is restricted to the replacement of material proven faulty. The manufacturer is not responsible for any loss or damaged arising from incorrect usage. Specification are subjected to changes without prior notice.

