

DESKRIPSI :

BITALAC cat Synthetic Enamel dengan bahan baku impor dan alkyd terbaik. Cocok untuk besi dan kayu, baik di dalam maupun di luar ruangan. sangat cocok untuk besi dan kayu, baik di dalam maupun di luar ruangan.

COMPOSITION & CHARACTERISTIC	
■ Colour	Readymix & Tinting System
■ Theoretical coverage (Pfund). m ² / kg	12-15
■ Dry time at Temp, 28-30°C, hours	
Touch Dry, minutes	60
Hard Dry, minutes	120
■ Solid content by weight	50% by weight
■ Fineness of grind, microns	25
■ Recommended film thickness per coat	
Dry film thickness	30 - 40 microns (µm)
Wet film thickness	77 - 103 microns (µm)
Film thickness will vary and is calculated as average	
■ Solvent resistance, TH, WS, PETR, and etc. Dipping for 6 Hrs	No Resist
■ Specific gravity kg/liter at Temp. 28-30°C	1.20

KEUNGGULAN :

BITALAC memberikan perlindungan jangka panjang pada besi dan kayu, memiliki daya rekat kuat pada permukaan, cepat kering, tahan Ultraviolet, anti jamur, warna lebih cerah dan tidak meninggalkan bekas karena terlindungi oleh sistem blok warna.

CARA PENGGUNAAN :

Aduk **BITALAC** sebelum dan selama digunakan.

Area kerja harus kering, bersih dari kotoran dan partikel yang dapat mengurangi daya rekat.

Amplas terlebih dahulu untuk pemasangan pada area cat lama.

Tambahkan thinner ± 5% jika memakai kuas dan 15 - 20% jika memakai semprotan.

Untuk hasil terbaik, gunakan cat dasar anti karat **BITACHROM** terlebih dahulu.

Bersihkan alat kerja menggunakan thinner.

KEMASAN : 1 kg, 4 kg, dan 20 kg.

DAYA SEBAR : secara teori 1 Kg : 12-15 m² /lapis

CARA PENYIMPANAN :

Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, **dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.**


SERTIFIKASI :

Semua data teknis yang tercantum dalam Lembar Data ini didasarkan pada tes laboratorium. Data terukur aktual dapat bervariasi karena keadaan di luar kendali kami





-  Solventbase
-  Tahan Sinar UV
-  Cepat Kering
-  Tidak Meninggalkan Bekas
-  Berdaya Rekat Kuat
-  Memberi Perlindungan Besi dan Kayu
-  Mudah Digunakan
-  Warna Lebih Cerah
-  Anti Jamur



**Cat Dasar
Besi & Kayu**



**Tekstur:
Gloss & Matte**



**Pelarut:
Thinner**



**Daya Sebar:
Secara teori
1 Liter : 12-15 m²**



**Masa Pengeringan:
1-4 Jam sebelum
lapis berikutnya**



**2-3
lapis** Daya tutup:
2-3 lapis



**Cara pemakaian:
kuas, spray**



UVresistant



quick dry



flammable



anti
fungus



CERTIFIED
ISO 9001

Diproduksi oleh:
PT BITAL ASIA

Jl. Raya Legok Km. 7,9, Tangerang
15820, Banten - Indonesia

www.bitalasia.com



Disclaimer : the use of this product is beyond the manufacturer's control and liability is restricted to the replacement of material proven faulty. The manufacturer is not responsible for any loss or damaged arising from incorrect usage. Specification are subjected to changes without prior notice.

