

**DESKRIPSI :**

BITALAC cat Synthetic Enamel dengan bahan baku impor dan alkyd terbaik. Cocok untuk besi dan kayu, baik di dalam maupun di luar ruangan.

COMPOSITION & CHARACTERISTIC	
• Theoretical coverage (Pfund), m <sup>2</sup> / Liter	21.3
• Fineness of grind, microns	< 15
• Dry time at Temp. 28-30°C, hours	< 0.30
• Hardening time, hours	2
• Polymerization process days	7
• Solid content % by weight	54.86
• Specific gravity at Temp. 28-30°C	1.34
• Solvent resistance, TH., WS, PETR and etc. Dipping for 6 hrs	Resist
• Heat temp. Resistance 100 cel, for 100 hours	No deffect
• Toxicity, heavy meal, Cu, Hg, Pb, As and etc.	Negative

**KEGUNAAN :**

BITALAC sangat ocok untuk besi dan kayu, baik di dalam maupun di luar ruangan.

**KEUNGGULAN :**

BITALAC memberikan perlindungan jangka panjang pada besi dan kayu, memiliki daya rekat kuat pada permukaan, cepat kering, tahan Ultraviolet, anti jamur, warna lebih cerah dan tidak meninggalkan bekas karena terlindungi oleh sistem blok warna.

**CARA PENGGUNAAN :**

- Aduk BITALAC sebelum dan selama digunakan.
- Area kerja harus kering, bersih dari kotoran dan partikel yang dapat mengurangi daya rekat.
- Amplas terlebih dahulu untuk pemasangan pada area cat lama.
- Tambahkan thinner ± 5% jika memakai kuas dan 15 - 20% jika memakai semprotan.
- Untuk hasil terbaik, gunakan cat dasar anti karat BITACHROM terlebih dahulu.
- Bersihkan alat kerja menggunakan thinner.

**KEMASAN :** 1 kg, 4 kg, dan 20 kg.

**KONSUMSI :** secara teori 1 Kg : 15 m<sup>2</sup>

**CARA PENYIMPANAN :**

Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.

**SERTIFIKASI :**

Telah diuji di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Bahan dan Barang Teknik (B4T) Bandung.





-  Solventbase
-  Tahan Sinar UV
-  Cepat Kering
-  Tidak Meninggalkan Bekas
-  Berdaya Rekat Kuat
-  Memberi Perlindungan Besi dan Kayu
-  Mudah Digunakan
-  Warna Lebih Cerah
-  Anti Jamur



Cat Dasar  
Besi & Kayu



Tekstur:  
Gloss & Matte



Pelarut:  
Thinner



Konsumsi:  
Secara teori  
1 Liter : 15 m<sup>2</sup>



Masa Pengeringan:  
1-4 Jam sebelum  
lapis berikutnya



2-3 lapis  
Daya tutup:  
2-3 lapis



Cara pemakaian:  
kuas, spray



Diproduksi oleh:  
PT BITAL ASIA  
Jl. Raya Legok Km. 7,9, Tangerang  
15820, Banten - Indonesia  
[www.bitalasia.com](http://www.bitalasia.com)



Disclaimer : the use of this product is beyond the manufacturer's control and liability is restricted to the replacement of material proven faulty. The manufacturer is not responsible for any loss or damaged arising from incorrect usage. Specification are subjected to changes without prior notice.

