

**DESKRIPSI :**

**BITALUX** cat *acrylic copolymer* emulsi untuk interior yang siap digunakan langsung pada plester-acian dan bata, baik pada tembok baru maupun tembok lama.

COMPOSITION & CHARACTERISTIC	
■ Colour	Readymix & Tinting System
■ Theoretical coverage (Pfund). m <sup>2</sup> / kg	10-12
■ Dry time at Temp, 28-30°C, hours	
Touch Dry, minutes	15
Hard Dry, minutes	60
■ Solid content by weight	58% by weight
■ Fineness of grind, microns	25
■ Recommended film thickness per coat	
Dry film thickness	40 - 60 microns (µm)
Wet film thickness	77 - 103 microns (µm)
Film thickness will vary and is calculated as average	
■ Solvent resistance, TH, WS, PETR, and etc. Dipping for 6 Hrs	No Resist
■ Specific gravity kg/liter at Temp. 28-30°C	1.50

**KEUNGGULAN :**

Berdaya tutup baik, tidak mengapur, daya rekat kuat, tampilan warna matt yang menyamarkan dinding bergelombang, warna lebih cerah, tahan lama, bebas mercury atau logam berat, ramah lingkungan, serta bau tidak menyengat.

**CARA PENGGUNAAN :**

Area kerja harus kering, bersih dari kotoran dan partikel yang dapat mengurangi daya rekat.

Pada **tembok baru** minimal berusia 28 hari atau kadar air tidak lebih dari 15% dan Gunakan **BITAPRIM** sebagai cat dasar.

Pada **tembok lama**, bersihkan dengan amplas dan Gunakan **BITAWALL** untuk median cat lama dan cat baru.

Tambahkan **BITALUX** dengan air bersih 10 % dan aduk sebelum digunakan.

Pasang lapis pertama **BITALUX** dan biarkan kering 1-2 jam (tergantung suhu). Pasang lapis kedua di atas lapis pertama yang sudah kering.

Dibutuhkan 2-3 kali pelapisan untuk hasil terbaik.

**KEMASAN :** 5 kg dan 25 kg

**DAYA SEBAR :** secara teori 1 kg : 10-12 m<sup>2</sup> /lapis

**CARA PENYIMPANAN :**

Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, **dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.**

**SERTIFIKASI :**

Semua data teknis yang tercantum dalam Lembar Data ini didasarkan pada tes laboratorium. Data terukur aktual dapat bervariasi karena keadaan di luar kendali





-  Waterbase
-  Cepat Kering
-  Tidak Mengapur
-  Warna Lebih Cerah
-  Mudah Digunakan
-  Daya Tahan Sangat Kuat
-  Daya Rekat Kuat
-  Bau Tidak Menyengat
-  Bebas Merkuri & Logam Berat
-  Ramah Lingkungan



**INTERIOR PAINT**



**Tekstur: Soft Sheen**



**Pelarut: Air**



**Daya Sebar: Secara teori 1 Kg : 10 m<sup>2</sup>**



**Masa Pengeringan: 1-2 jam sebelum lapis berikutnya**



**2-3 lapis Daya tutup: 2-3 lapis (tergantung warna)**



**Cara pemakaian: roller, kuas, spray**



Diproduksi oleh:

**PT BITAL ASIA**

Jl. Raya Legok Km. 7,9, Tangerang  
15820, Banten - Indonesia

[www.bitalasia.com](http://www.bitalasia.com)



Disclaimer : the use of this product is beyond the manufacturer's control and liability is restricted to the replacement of material proven faulty. The manufacturer is not responsible for any loss or damaged arising from incorrect usage. Specification are subjected to changes without prior notice.

