

DESKRIPSI :

BITALUX cat ekonomis berbahan dasar air dan acrylic copolymer emulsi berkualitas tinggi untuk interior.

CHARACTERISTICS

• Theoretical coverage (Pfund), m ² / Kg	10.76
• Specific gravity at Temp. 28-30°C	1.48
• Fineness of grind, microns	25
• Dry time at Temp. 28-30°C, hours	< 1
• Solid content, % by weight	56.41

KEGUNAAN :

BITALUX siap digunakan langsung pada plester, bata, baik pada tembok baru maupun tembok lama, untuk cat interior.

KEUNGGULAN :

BITALUX Berdaya tutup baik, tidak mengapur, daya rekat kuat, warna lebih cerah, tahan lama, bebas merkuri atau logam berat, ramah lingkungan, serta bau tidak menyengat.

CARA PENGGUNAAN :

- Area kerja harus kering, bersih dari kotoran dan partikel yang dapat mengurangi daya rekat.
- Pada tembok baru minimal berusia 28 hari atau kadar air tidak lebih dari 15% dan gunakan BITAPRIM sebagai cat dasar.
- Pada tembok lama bersihkan dengan amplas dan gunakan BITAWALL untuk median cat lama dan cat baru.
- Aduk BITALUX sampai merata sebelum digunakan, bila diperlukan tambahkan air bersih maksimal 10 % .
- Pasang BITALUX lapis pertama dan biarkan kering 1 - 2 jam (tergantung suhu).
- Pasang BITALUX lapis kedua di atas lapis pertama yang sudah kering.
- Untuk hasil pengecatan terbaik dibutuhkan 2-3 lapis pengecatan.
- Aplikasi dapat dilakukan dengan cara disemprot, dirol atau dikuas.
- Bersihkan alat kerja menggunakan air bersih.

KEMASAN : 5 kg dan 25 kg

KONSUMSI : secara teori 1 kg : 12 M²

CARA PENYIMPANAN :

Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.

SERTIFIKASI :

Telah diuji di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Bahan dan Barang Teknik (B4T) Bandung.



Disclaimer : the use of this product is beyond the manufacturer's control and liability is restricted to the replacement of material proven faulty. The manufacturer is not responsible for any loss or damage arising from incorrect usage. Specification are subjected to changes without prior notice.





-  Waterbase
-  Cepat Kering
-  Tidak Mengapur
-  Warna Lebih Cerah
-  Mudah Digunakan
-  Daya Tahan Sangat Kuat
-  Daya Rekat Kuat
-  Bau Tidak Menyengat
-  Bebas Merkuri & Logam Berat
-  Ramah Lingkungan



INTERIOR PAINT



Tekstur:
Matte




Pelarut:
Air



Konsumsi:
Secara teori
1 Kg : 12 m²



Masa Pengeringan:
1-2 jam sebelum
lapis berikutnya



Daya tutup:
2-3 lapis
(tergantung warna)



Cara pemakaian:
roller, kuas, spray



Diproduksi oleh:
PT BITAL ASIA
Jl. Raya Legok Km. 7,9, Tangerang
15820, Banten - Indonesia
www.bitalasia.com



Disclaimer: the use of this product is beyond the manufacturer's control and liability is restricted to the replacement of material proven faulty. The manufacturer is not responsible for any loss or damage arising from incorrect usage. Specification are subjected to changes without prior notice.

