

DESKRIPSI :

BITAPLES adalah produk semen instan yang terbuat dari campuran semen dengan pasir silika dan bahan kimia tambahan berkualitas tinggi.

TECHNICAL DATA	
Appearance	Grey
Water / Powder Ratio	0.14 - 0.16 (5,6 - 6,4 litres of water per 40Kg)
Compressive Strength	> 25 N/mm ² at 28 days.
Stiffening Time	
Initial	Approximately 3 - 4 hours.
Final	Approximately 4 - 5 hours.
Consistency	Homogeneous Cementitious mix
Binder	Ordinary Portland Cement
Filler Material	Graded Silica Sand
Recommended Thickness	10 - 40 mm / Layer
Wet Density	Approximately 1800 - 1900 kg /m ³
Coverage	2,2 - 2,5m ² / 10mm thick / 40 kg bag
Maximum Aggregate Size	5mm

KEGUNAAN :

BITAPLES siap digunakan untuk plesteran dinding dan lantai, untuk konstruksi baru atau lama baik di dalam maupun di luar ruangan.

KEUNGGULAN :

BITAPLES memberikan kemudahan pemasangan hanya dengan menambahkan air, memberikan struktur yang kokoh dan halus, mengurangi resiko retak pada plesteran, menghemat waktu kerja, tahan cuaca dan tahan lama.

CARA PENGGUNAAN :

Persiapan Area :

Bersihkan permukaan area dari kotoran seperti : debu, minyak dan kotoran lainnya. Basahi permukaan area dengan air bersih sebelum dipasang BITAPLES.

Pengadukan :

Campurkan 40Kg BITAPLES dengan air bersih + 5,6 - 6,4 liter, kemudian aduk menggunakan mixer atau sendok semen selama 3 - 5 menit hingga merata.

Umur Adukan :

Sekitar empat puluh menit setelah pencampuran.

Pemasangan :

Pasang BITAPLES sesuai standar penggunaan menggunakan raskam kayu atau besi.

KEMASAN : 40 Kg Sak

DAYA SEBAR : 2,2 - 2,5 m² / 40Kg Ketebalan 10 mm

CARA PENYIMPANAN :

Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.

SERTIFIKASI :

Telah diuji di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Bahan dan Barang Teknik (B4T) Bandung.





-  **Cementbase**
-  **Memberikan Struktur Yang Kokoh Dan Halus**
-  **Mudah Dipasang**
-  **Daya Tahan Sangat Kuat**
-  **Kedap Air**
-  **Ramah Lingkungan**
-  **Tahan Cuaca**
-  **Mengurangi Resiko Retakan**



Plaster



**Masa Pengeringan:
5-10 Jam tergantung cuaca**



Diproduksi oleh:
PT BITAL ASIA
Jl. Raya Legok Km. 7,9, Tangerang
15820, Banten - Indonesia
www.bitaliasia.com



Disclaimer : the use of this product is beyond the manufacturer's control and liability is restricted to the replacement of material proven faulty. The manufacturer is not responsible for any loss or damaged arising from incorrect usage. Specification are subjected to changes without prior notice.

