

**DESKRIPSI :**

BITAPRIM adalah primer anti alkali kelas satu, berbahan dasar air digunakan untuk tembok atau acian baru yang belum kering sempurna baik di dalam dan luar ruangan.

**KEGUNAAN :**

BITAPRIM dianjurkan untuk diaplikasikan pada area permukaan baru seperti : beton, plesteran, acian dan area sejenisnya yang belum kering sempurna.

**KEUNGGULAN :**

BITAPRIM akan menghentikan serangan alkali dan melindungi cat baru yang dipasang di atasnya. BITAPRIM bebas merkuri, mudah digunakan menggunakan kuas atau rol.

**CARA PENGGUNAAN :**

- Area yang akan dipasang BITAPRIM harus bersih dan bebas dari debu, minyak, jamur dan kotoran lainnya.
- Pasang BITAPRIM pada permukaan tembok tanpa diencerkan dengan cara dikuas atau disemprot, cukup satu lapis sebagai cat dasar (primer).
- Tunggu kering paling lama 4 (empat jam) untuk pengecatan.
- Bersihkan alat kerja menggunakan air bersih.

**KEMASAN :** 2.5 Liter dan 20 Liter.

**KONSUMSI :** Secara teori 1 Liter : 10 M<sup>2</sup> 1 Lapis

**CARA PENYIMPANAN :**

Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.

**SERTIFIKASI :**

Telah diuji di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Bahan dan Barang Teknik (B4T) Bandung.





-  **Waterbase**
-  **Cepat Kering**
-  **Mudah Digunakan**
-  **Daya Tahan Sangat Kuat**
-  **Melindungi Cat Baru Yang Dipasang Diatasnya**
-  **Menghentikan Serangan Alkali**
-  **Bebas Merkuri**
-  **Ramah Lingkungan**



**PRIMER PAINT**



**Pelarut: Air**



**Konsumsi: Secara teori 1 Liter : 10 m<sup>2</sup>**



**Cara pemakaian: roller, kuas, spray**



**Masa Pengeringan: 1-4 jam**



Diproduksi oleh:  
**PT BITAL ASIA**  
Jl. Raya Legok Km. 7,9, Tangerang  
15820, Banten - Indonesia  
[www.bitaliasia.com](http://www.bitaliasia.com)



Disclaimer : the use of this product is beyond the manufacturer's control and liability is restricted to the replacement of material proven faulty. The manufacturer is not responsible for any loss or damaged arising from incorrect usage. Specification are subjected to changes without prior notice.

