

**DESKRIPSI :**

**BITAROOF** cat atap *acrylic polymer* berbahan dasar air. Siap digunakan pada genteng beton, tanah liat, atap sirap, marka jalan, pot bunga, dan taman.

COMPOSITION & CHARACTERISTIC	
■ Colour	Readymix & Tinting System
■ Theoretical coverage (Pfund). m <sup>2</sup> / kg	8-10
■ Dry time at Temp, 28-30°C, hours	
Touch Dry, minutes	15
Hard Dry, minutes	60
■ Solid content by weight	50% by weight
■ Fineness of grind, microns	25
■ Recommended film thickness per coat	
Dry film thickness	40 - 50 microns (µm)
Wet film thickness	77 - 103 microns (µm)
Film thickness will vary and is calculated as average	
■ Solvent resistance, TH, WS, PETR, and etc. Dipping for 6 Hrs	No Resist
■ Specific gravity kg/liter at Temp. 28-30°C	1.10

**KEUNGGULAN :**

Sangat cocok untuk iklim tropis, berkualitas tinggi, *semi gloss*, tahan UV, tahan jamur dan udara lembab, serta mudah dibersihkan.

**CARA PENGGUNAAN :**

Area genteng harus kering, bersih dari kotoran dan partikel yang dapat mengurangi daya rekat.

Pada **genteng baru**, harus berkadar air tidak lebih dari 15%.

Pada **genteng lama**, bersihkan dengan amplas.

Tambahkan **BITAROOF** dengan air bersih 10% dan aduk sebelum digunakan.

Dibutuhkan 2-3 kali pelapisan untuk hasil terbaik, dengan selang waktu antar lapis pengecatan 1-2 jam (tergantung suhu). Aplikasi dapat menggunakan semprotan, kuas, atau *roller*.

**KEMASAN :** 4 Kg dan 20 Kg

**DAYA SEBAR :** Secara teori : 1 Kg : 8 - 10 m<sup>2</sup> /lapis

**CARA PENYIMPANAN :**

Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, **dan jauhan dari jangkauan anak-anak.**

**SERTIFIKASI :**

Semua data teknis yang tercantum dalam Lembar Data ini didasarkan pada tes laboratorium. Data terukur aktual dapat bervariasi karena keadaan di luar kendali





-  Waterbase
-  Cepat Kering
-  Tahan Sinar UV
-  Tahan Cuaca Ekstrim
-  Mudah Digunakan
-  Daya Tahan Sangat Kuat
-  Daya Rekat Kuat
-  Mudah Dibersihkan
-  Tahan Jamur dan Udara Lembab
-  Ramah Lingkungan



Roof Paint



Tekstur:  
Semi Gloss



Pelarut:  
Air



Konsumsi:  
Secara teori  
1 Liter : 6-8 m<sup>2</sup>



Masa Pengeringan:  
1-2 jam sebelum  
lapis berikutnya



2-3 lapis  
Daya tutup:  
2-3 lapis  
(tergantung warna)



Cara pemakaian:  
roller, kuas, spray



Diproduksi oleh:

PT BITAL ASIA

Jl. Raya Legok Km. 7,9, Tangerang

15820, Banten - Indonesia

[www.bitalasia.com](http://www.bitalasia.com)



Disclaimer : the use of this product is beyond the manufacturer's control and liability is restricted to the replacement of material proven faulty. The manufacturer is not responsible for any loss or damaged arising from incorrect usage. Specification are subjected to changes without prior notice.

