

DESKRIPSI :

BITASOL Batu Alam adalah cat pelindung batu alam yang terbuat dari acrylic copolymer solvent base yang dirancang khusus untuk melindungi semua jenis batu alam. Dirancang khusus untuk melindungi semua jenis batu alam seperti : batu palimanan, batu pasir, marmer granit dan sejenisnya.

COMPOSITION & CHARACTERISTIC	
■ Colour	Clear (Matte & Gloss)
■ Theoretical coverage (Pfund). m ² / liter	8-10
■ Dry time at Temp, 28-30°C, hours	
Touch Dry, minutes	10
Hard Dry, minutes	60
■ Solid content by weight	50% by weight
■ Fineness of grind, microns	25
■ Recommended film thickness per coat	
Dry film thickness	30 - 40 microns (µm)
Wet film thickness	77 - 103 microns (µm)
Film thickness will vary and is calculated as average	
■ Solvent resistance, TH, WS, PETR, and etc. Dipping for 6 Hrs	No Resist
■ Specific gravity kg/liter at Temp. 28-30°C	0.09

KEUNGGULAN :

BITASOL Batu Alam memberikan lapisan perlindungan dari kerusakan akibat polusi atau penyebab lainnya, tahan ultraviolet, air, alkali, lumut dan kotoran yang disebabkan polusi, memiliki daya rekat kuat dan tahan lama disebabkan penetrasi yang tinggi, beraroma lembut dan mudah digunakan.

CARA PENGGUNAAN :

Bersihkan area dari kotoran seperti: debu, minyak dan kotoran lainnya, pastikan area kerja benar-benar kering.

Gunakan alat pelindung kerja seperti : sarung tangan, masker dan kacamata

Campurkan **BITASOL** Batu Alam dengan 10 % thinner untuk pemasangan lapis pertama.

Tunggu sekitar 10 menit untuk pemasangan lapis kedua diatas lapis pertama yang sudah kering.

Untuk area yang memerlukan perlindungan khusus disarankan untuk dipasang lapis ke tiga.

BITASOL Batu Alam dapat dipasang dengan cara dikuas atau disemprot.

Bersihkan alat kerja menggunakan thinner.

KEMASAN : 1 Liter, 2,5 Liter dan 20 Liter.

DAYA SEBAR : Secara teori 1Liter : 8 - 10 m² /liter

CARA PENYIMPANAN :

Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, **dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.**

SERTIFIKASI :

Semua data teknis yang tercantum dalam Lembar Data ini didasarkan pada tes laboratorium. Data terukur aktual dapat bervariasi karena keadaan di luar kendali





-  Solventbase
-  Cepat Kering
-  Tahan Sinar UV
-  Memberi Perlindungan Batu Alam
-  Mudah Digunakan
-  Tahan Air
-  Mudah Dibersihkan
-  Tahan Lumut dan Udara Lembab



Cat Batu Alam



Tekstur: Gloss & Matte



Pelarut: Thinner



Daya Sebar: Secara teori 1 Liter : 8 - 10 m²



Masa Pengeringan: 10-60 menit sebelum lapis berikutnya



Daya tutup: 2-3 lapis



Cara pemakaian: kuas, spray



Diproduksi oleh:
PT BITAL ASIA

Jl. Raya Legok Km. 7,9, Tangerang
15820, Banten - Indonesia

www.bitalasia.com



Disclaimer : the use of this product is beyond the manufacturer's control and liability is restricted to the replacement of material proven faulty. The manufacturer is not responsible for any loss or damaged arising from incorrect usage. Specification are subjected to changes without prior notice.

