

**DESKRIPSI :**

BITASOL Batu Alam adalah cat pelindung batu alam yang terbuat dari acrylic copolymer solvent base yang dirancang khusus untuk melindungi semua jenis batu alam.

**KEGUNAAN :**

BITASOL Batu Alam dirancang khusus untuk melindungi semua jenis batu alam seperti : batu paliman-an, batu pasir, marmer granit dan sejenisnya.

**KEUNGGULAN :**

BITASOL Batu Alam memberikan lapisan perlindungan dari kerusakan akibat polusi atau penyebab lainnya, tahan ultraviolet, air, alkali, lumut dan kotoran yang disebabkan polusi, memiliki daya rekat kuat dan tahan lama disebabkan penetrasi yang tinggi, beraroma lembut dan mudah digunakan.

**CARA PENGGUNAAN :**

- Bersihkan area dari kotoran seperti : debu, minyak dan kotoran lainnya, pastikan area kerja benar-benar kering.
- Gunakan alat pelindung kerja seperti : sarung tangan, masker dan kacamata
- Campurkan BITASOL Batu Alam dengan 10 % thinner untuk pemasangan lapis pertama.
- Tunggu sekitar 10 menit untuk pemasangan lapis kedua diatas lapis pertama yang sudah kering.
- Untuk area yang memerlukan perlindungan khusus disarankan untuk dipasang lapis ke tiga.
- BITASOL Batu Alam dapat dipasang dengan cara dikuas atau disemprot.
- Bersihkan alat kerja menggunakan thinner.

**KEMASAN :** 1 Liter, 2,5 Liter dan 20 Liter.

**KONSUMSI :** Secara teori 1Liter : 8 - 12 M<sup>2</sup>

**CARA PENYIMPANAN :**

Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.

**SERTIFIKASI :**

Telah diuji di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Bahan dan Barang Teknik (B4T) Bandung.



Disclaimer: the use of this product is beyond the manufacturer's control and liability is restricted to the replacement of material proven faulty. The manufacturer is not responsible for any loss or damage arising from incorrect usage. Specification are subjected to changes without prior notice.





-  Solventbase
-  Cepat Kering
-  Tahan Sinar UV
-  Memberi Perlindungan Batu Alam
-  Mudah Digunakan
-  Tahan Air
-  Mudah Dibersihkan
-  Tahan Lumut dan Udara Lembab



Cat Batu  
Alam



Tekstur:  
Gloss & Matte



Pelarut:  
Thinner



Konsumsi:  
Secara teori  
1 Liter : 8 - 12 m<sup>2</sup>



Masa Pengeringan:  
10-60 menit sebelum  
lapis berikutnya



Daya tutup:  
2-3 lapis



Cara pemakaian:  
kuas, spray



Diproduksi oleh:  
**PT BITAL ASIA**  
Jl. Raya Legok Km. 7,9, Tangerang  
15820, Banten - Indonesia  
[www.bitalasia.com](http://www.bitalasia.com)



Disclaimer: the use of this product is beyond the manufacturer's control and liability is restricted to the replacement of material proven faulty. The manufacturer is not responsible for any loss or damage arising from incorrect usage. Specification are subjected to changes without prior notice.

