

DESKRIPSI :

BITATEX MAXICLEAN cat tembok interior berkualitas tinggi dengan formula khusus anti noda yang dapat dibersihkan. Memiliki tampilan warna *Semi gloss* yang mewah dengan bahan dasar air. Sangat direkomendasikan untuk tempat bermain anak, sekolah, restoran, *foodcourt*, hotel, toilet, *pantry*, dapur, atau ruang interior lainnya.

COMPOSITION & CHARACTERISTIC	
■ Colour	Readymix & Tinting System
■ Theoretical coverage (Pfund). m ² / liter	12-15
■ Dry time at Temp, 28-30°C, hours	
Touch Dry, minutes	15
Hard Dry, minutes	60
■ Solid content by weight	50% by weight
■ Fineness of grind, microns	25
■ Recommended film thickness per coat	
Dry film thickness	40 - 50 microns (µm)
Wet film thickness	77 - 103 microns (µm)
Film thickness will vary and is calculated as average	
■ Solvent resistance, TH, WS, PETR, and etc. Dipping for 6 Hrs	No Resist
■ Specific gravity kg/liter at Temp. 28-30°C	1.25

KEUNGGULAN :

Sangat mudah dibersihkan dari noda seperti: krayon, kopi, teh, saus, spidol *waterbased*, dll. Ramah lingkungan, anti jamur dan lumut. Tersedia dalam ribuan warna pilihan sebagai aktualisasi setiap individu.

CARA PENGGUNAAN :

Area kerja harus kering, bersih dari kotoran dan partikel yang dapat mengurangi daya rekat.

Pada **tembok baru** minimal berusia 28 hari atau kadar air tidak lebih dari 15%. Gunakan **BITAPRIM** untuk lapis pertama. Pada **tembok lama**, bersihkan dengan amplas. Gunakan **BITAWALL** untuk median cat lama dan cat baru.

Tambahkan **BITATEX MAXICLEAN** dengan air bersih 10% dan aduk sebelum digunakan. Pasang lapis pertama **BITATEX MAXICLEAN** dan biarkan kering 1-2 jam (tergantung suhu). Pasang lapis kedua di atas lapis pertama yang sudah kering.

Dibutuhkan 2-3 kali pelapisan untuk hasil terbaik. Aplikasi dapat menggunakan semprotan, kuas, atau *roller*.

PERHATIAN

Noda yang menempel pada dinding harus dibersihkan segera dengan deterjen dan sponge halus. **BITATEX MAXICLEAN** memperlambat peresapan noda pada lapisan cat. Jika dibiarkan terlalu lama, noda akan lebih sulit dibersihkan.

KEMASAN : 2,5 Liter dan 20 Liter.

DAYA SEBAR : Secara teori 1 Liter : 12-15 m² /lapis

CARA PENYIMPANAN :

Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, **dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.**

SERTIFIKASI :

Semua data teknis yang tercantum dalam Lembar Data ini didasarkan pada tes laboratorium. Data terukur aktual dapat bervariasi karena keadaan di luar kendali





-  Waterbase
-  Cepat Kering
-  Tidak Mengapur
-  Tampilan Mewah
-  Mudah Digunakan
-  Daya Tahan Sangat Kuat
-  Daya Rekat Kuat
-  Mudah Dibersihkan
-  Anti Jamur dan Lumut
-  Ramah Lingkungan



INTERIOR PAINT



Tekstur: Semi Gloss



Pelarut: Air



Daya Sebar: Secara teori 1 Liter : 12 m²



Masa Pengeringan: 1-2 jam sebelum lapis berikutnya



2-3 lapis

Daya tutup: 2-3 lapis (tergantung warna)



Cara pemakaian: roller, kuas, spray



Diproduksi oleh:
PT BITAL ASIA

Jl. Raya Legok Km. 7,9, Tangerang
15820, Banten - Indonesia

www.bitalasia.com



Disclaimer : the use of this product is beyond the manufacturer's control and liability is restricted to the replacement of material proven faulty. The manufacturer is not responsible for any loss or damaged arising from incorrect usage. Specification are subjected to changes without prior notice.

