

**DESKRIPSI :**

BITATEX Maxi Clean cat tembok interior berbahan dasar air dan styrene acrylic copolymer berkualitas tinggi dengan formula khusus anti noda yang dapat dibersihkan.

COMPOSITION & CHARACTERISTICS

DISSECTION OF TEST	BITATEX	SNI.06-3564.1994
• Theoretical coverage (Pfund), m <sup>2</sup> / Kg		
- White	12.20	Min. 4
- Color	-	Min. 6
• Specific gravity at Temp. 28-30°C	1.47	Min. 1.2
• Fineness of grind, microns	25	Max. 60
• Dry time at Temp. 28-30°C, hours		
- Hard Dry	< 1	Max. 1
• Solid content, % by weight	54.24	Min. 40
• Weathering resistance, month		
- Type A	-	Min. 12 exterior
- Type B	-	Min. 12 exterior

**KEGUNAAN :**

BITATEX Maxi Clean direkomendasikan untuk pengecatan area bermain anak, sekolah, restoran, food-court, hotel, toilet, pantry, dapur, atau ruang interior lainnya.

**KEUNGGULAN :**

BITATEX Maxi Clean memiliki tampilan warna semi gloss yang mewah, sangat mudah dibersihkan dari noda seperti ; krayon, kopi, teh, saus, spidol waterbased dan sejenisnya, ramah lingkungan, anti jamur dan lumut. Tersedia dengan ribuan warna pilihan sebagai aktualisasi setiap individu.

**CARA PENGGUNAAN :**

- Area kerja harus kering, bersih dari kotoran dan partikel yang dapat mengurangi daya rekat.
- Pada area tembok baru minimal berusia 28 hari atau kadar air tidak lebih dari 15% dan gunakan BITAPRIM sebagaicat dasar.
- Pada area tembok lama bersihkan terlebih dulu menggunakan amplas halus dan gunakan BITAWALL untuk median cat lama dan cat baru.
- Tambahkan BITATEX dengan maksimal 10% air bersih dan aduk sebelum digunakan.
- Pasang BITATEX lapis pertama dan biarkan kering selama 1-2 jam (tergantung suhu).
- Pasang BITATEX lapis kedua di atas lapis pertama yang sudah kering.
- Untuk hasil terbaik dibutuhkan 2-3 lapis pengecatan.
- Aplikasi dapat dilakukan dengan cara disemprot, dirol atau dikuas.
- Bersihkan alat kerja menggunakan air.

**KEMASAN :** 2,5 Liter dan 20 Liter.

**KONSUMSI :** Secara teori 1 Liter : 12 m<sup>2</sup>

**CARA PENYIMPANAN :**

Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.

**SERTIFIKASI :**

Telah diuji di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Bahan dan Barang Teknik (B4T) Bandung.





-  Waterbase
-  Cepat Kering
-  Tidak Mengapur
-  Tampilan Mewah
-  Mudah Digunakan
-  Daya Tahan Sangat Kuat
-  Daya Rekat Kuat
-  Mudah Dibersihkan
-  Anti Jamur dan Lumut
-  Ramah Lingkungan



**INTERIOR PAINT**



**Tekstur: Semi Gloss**



**Pelarut: Air**



**Konsumsi: Secara teori 1 Liter : 12 m<sup>2</sup>**



**Masa Pengeringan: 1-2 jam sebelum lapis berikutnya**



**2-3 lapis Daya tutup: 2-3 lapis (tergantung warna)**



**Cara pemakaian: roller, kuas, spray**



Diproduksi oleh:  
**PT BITAL ASIA**  
Jl. Raya Legok Km. 7,9, Tangerang  
15820, Banten - Indonesia  
[www.bitaliasia.com](http://www.bitaliasia.com)



Disclaimer : the use of this product is beyond the manufacturer's control and liability is restricted to the replacement of material proven faulty. The manufacturer is not responsible for any loss or damaged arising from incorrect usage. Specification are subjected to changes without prior notice.

