

**DESKRIPSI :**

BITAWALL adalah wall sealer bermutu tinggi dan kualitas terbaik yang diformulasi khusus untuk cat dasar pada permukaan tembok baru atau pada permukaan lapisan cat lama yang masih kokoh untuk menghasilkan pengecatan yang sempurna.

**KEGUNAAN :**

BITAWALL diformulasi khusus untuk cat dasar pada permukaan tembok baru atau pada permukaan lapisan cat lama yang masih kokoh, baik di dalam maupun di luar

**KEUNGGULAN :**

BITAWALL membantu penyebaran warna secara merata, menambah daya rekat yang kuat antara lapisan cat lama dan cat baru, menciptakan hasil pengecatan yang halus dan melindungi cat pada area yang lembab, bebas merkuri dan mudah digunakan dengan cara dikuas, dirol atau disemprot.

**CARA PENGGUNAAN :**

- Area yang akan dipasang BITAWALL harus bersih dan bebas dari debu, minyak, jamur dan kotoran lainnya.
- Pasang BITAWALL pada permukaan tembok tanpa diencerkan dengan cara dikuas atau disemprot, cukup satu lapis sebagai cat dasar (primer).
- Tunggu kering paling lama 4 (empat jam) untuk pengecatan.
- Bersihkan alat kerja menggunakan air bersih.

**KEMASAN :** 2.5 Liter dan 20 Liter.

**KONSUMSI :** Secara teori 1 Liter : 10 M<sup>2</sup> 1 Lapis

**CARA PENYIMPANAN :**

Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.

**SERTIFIKASI :**

Telah diuji di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Bahan dan Barang Teknik (B4T) Bandung.





-  Waterbase
-  Cepat Kering
-  Mudah Digunakan
-  Daya Tahan Sangat Kuat
-  Menambah Daya Rekat
-  Membantu Penyebaran Warna Secara Merata
-  Bebas Merkuri
-  Ramah Lingkungan



**PRIMER PAINT**



**Pelarut: Air**



**Konsumsi: Secara teori 1 Liter : 10 m<sup>2</sup>**



**Cara pemakaian: roller, kuas, spray**



**Masa Pengeringan: 1-4 jam**



Diproduksi oleh:  
**PT BITAL ASIA**  
Jl. Raya Legok Km. 7,9, Tangerang  
15820, Banten - Indonesia  
[www.bitaliasia.com](http://www.bitaliasia.com)



Disclaimer : the use of this product is beyond the manufacturer's control and liability is restricted to the replacement of material proven faulty. The manufacturer is not responsible for any loss or damaged arising from incorrect usage. Specification are subjected to changes without prior notice.

