

DESKRIPSI :

MASTERTEX adalah cat tembok acrylic yang didesain khusus untuk digunakan didalam ruangan, siap digunakan langsung pada plester-acian dan bata, baik pada tembok baru maupun tembok lama.

COMPOSITION & CHARACTERISTIC	
■ Colour	Readymix & Tinting System
■ Theoretical coverage (Pfund). m ² / kg	10-12
■ Dry time at Temp, 28-30°C, hours	
Touch Dry, minutes	15
Hard Dry, minutes	60
■ Solid content by weight	60% by weight
■ Fineness of grind, microns	25
■ Recommended film thickness per coat	
Dry film thickness	40 - 60 microns (µm)
Wet film thickness	77 - 103 microns (µm)
Film thickness will vary and is calculated as average	
■ Solvent resistance, TH, WS, PETR, and etc. Dipping for 6 Hrs	No Resist
■ Specific gravity kg/liter at Temp. 28-30°C	1.55

KEUNGGULAN :

Memiliki keunggulan dengan produk sejenisnya yaitu mempunyai daya rekat kuat, tidak mengapur, mudah dipasang, tampilan warna matt yang menyamakan dinding bergelombang, serta bebas dari merkuri dan logam berat.

CARA PENGGUNAAN :

Area kerja harus kering, bersih dari kotoran dan partikel yang dapat mengurangi daya rekat. Pada **tembok baru** minimal berusia 28 hari atau kadar air 15%. Gunakan **BITAPRIM** untuk lapis pertama. Pada **tembok lama**, bersihkan dengan amplas. Gunakan **BITAWALL** untuk median cat lama dan cat baru. Tambahkan **MASTERTEX** dengan air bersih 10 % dan aduk sebelum digunakan. Pasang lapis pertama **MASTERTEX** dan biarkan kering 1-2 jam (tergantung suhu). Pasang lapis kedua di atas lapis pertama yang sudah kering. Dibutuhkan 2-3 kali pelapisan untuk hasil terbaik.

KEMASAN : 5 kg dan 25 kg

DAYA SEBAR : Secara teori 1kg : 10-12 m² /lapis

CARA PENYIMPANAN :

Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, **dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.**

SERTIFIKASI :

Semua data teknis yang tercantum dalam Lembar Data ini didasarkan pada tes laboratorium. Data terukur aktual dapat bervariasi karena keadaan di luar kend-





-  **Waterbase**
-  **Cepat Kering**
-  **Tidak Mengapur**
-  **Mudah Digunakan**
-  **Daya Tahan Sangat Kuat**
-  **Bebas Merkuri & Logam Berat**
-  **Ramah Lingkungan**



INTERIOR PAINT



Tekstur: Soft Sheen



Pelarut: Air



Daya Sebar: Secara teori 1 Kg : 10 m²



Masa Pengeringan: 1-2 jam sebelum lapis berikutnya



2-3 lapis

Daya tutup: 2-3 lapis (tergantung warna)



Cara pemakaian: roller, kuas, spray



Diproduksi oleh:
PT BITAL ASIA

Jl. Raya Legok Km. 7,9, Tangerang
15820, Banten - Indonesia
www.bitalasia.com



Disclaimer : the use of this product is beyond the manufacturer's control and liability is restricted to the replacement of material proven faulty. The manufacturer is not responsible for any loss or damaged arising from incorrect usage. Specification are subjected to changes without prior notice.

