

DESKRIPSI :

BITAPOX FLOORING adalah *epoxy solvent free high gloss* tipe *self leveling* khusus lantai yang dibuat dari bahan Resin Epoxy. memiliki karakter keras sehingga dapat memproteksi beton anti gores dan tahan gesekan.

COMPOSITION & CHARACTERISTIC			
■ Type	Self leveling		
■ Mixing Ratio	Base : Hardener = 4 : 1 [by weight]		
■ Color	Variation		
■ Density	1.45 [g/ml]		
■ Volume Solid	100 [volume %]		
■ Coverage (Theoretical)	0.600 - 1.500 [kg/m ²]		
■ Film Thickness			
Wet	400 - 1000 [microns]		
Dry	400 - 1000 [microns]		
■ Drying Time	10 °C	20 °C	30 °C
Set-to-touch	8 hrs	4 hrs	3 hrs
Hard dry	30 hrs	24 hrs	16 hrs
Pot Life	1 hrs	30 mins	15 mins
Min.launch to walk	3 days	2 days	1 day
Min.launch for heavy load	7 days	5 days	3 days
■ Method of Application	Trowel and spike roller		

KEUNGGULAN :

BITAPOX FLOORING dapat diaplikasikan diatas lantai beton, keramik, dan media solid. Tampilan lantai menjadi kilap, tidak menyerap debu, tahan bahan kimia rumah tangga, kimia industri, keras, tahan gesekan, anti gores, tidak berjamur dan berlumut.

CARA PENGGUNAAN :

Area kerja harus kering, bersih dari kotoran dan partikel yang dapat mengurangi daya rekat cat. Gunakan **BITAPOX PRIMER** terlebih dahulu dan tunggu mengeras 1x24 jam sebelum aplikasi **BITAPOX FLOORING**, Campurkan **BITAPOX FLOORING** Part A dan Part B dengan perbandingan berat 4:1 aduk hingga tercampur homogen, diamkan terlebih dahulu hingga ± 5 menit sebelum diaplikasikan (**jangan menambahkan Thinner**).

Tuangkan **BITAPOX FLOORING** yang telah dicampurkan ke Area yang ingin diapikasi kemudian ratakan menggunakan Spike Roll, Kuas dan Serokan. Bersihkan alat kerja dengan thinner.

KEMASAN : 1 kg (0.8 kg + 0.2 kg), **5 kg** (4 kg + 1 kg), & **20 kg** (16 kg + 4 kg).

CARA PENYIMPANAN :

Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, **dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.**

SERTIFIKASI :

Semua data teknis yang tercantum dalam Lembar Data ini didasarkan pada tes laboratorium. Data terukur aktual dapat bervariasi karena keadaan di luar kendali





-  **Cepat Kering**
-  **Tahan Gesekan**
-  **Berdaya Rekat Kuat Dan Keras**
-  **Memberi Perlindungan Pada Lantai Beton**
-  **Tidak Menyerap Debu**
-  **Anti Gores**
-  **Tidak Berjamur dan Berlumut**
-  **Tahan Kimia Rumah Tangga**



Cat Epoxy Lantai



Tekstur: Super Kilap



Cara pemakaian: Roll Epoxy, Kuas dan Serokan



Konsumsi: Secara teori
0.600 - 1.500 [kg/m²]
400 - 1000 [microns]



More information of product

Diproduksi oleh:
PT BITAL ASIA
Jl. Raya Legok Km. 7,9, Tangerang
15820, Banten - Indonesia
www.bitalasia.com



Disclaimer : the use of this product is beyond the manufacturer's control and liability is restricted to the replacement of material proven faulty. The manufacturer is not responsible for any loss or damaged arising from incorrect usage. Specification are subjected to changes without prior notice.

