

DESKRIPSI :

BITAPOX MULTIPURPOSE adalah cat dua komponen yang dibuat dari bahan Resin Epoxy. dapat digunakan pada media vertikal dan horizontal seperti pada lantai beton, keramik, tembok, besi, baja, dan kayu.

Data Teknis

Tipe	: Epoxy 2 komponen
Warna	: Sesuai Kartu warna
Waktu kering	: Kering sentuh ± 4 Jam (30° C) : Kering Sempurna ± 24 Jam (30° C)
Umur campuran	: ± 8 Jam (30° C)
Interval Waktu	: ± 5 Jam (30° C) untuk lapis ke 2
Daya sebar	: 10 M ² / 1Kg set (1 Lapis)
Perbandingan campuran	: Part A 3 : Part B 1 (Perbandingan Berat)

KEUNGGULAN :

BITAPOX MULTIPURPOSE dapat diaplikasikan untuk permukaan lantai dan dinding, tampilan menjadi kilap, tidak menyerap debu, tahan bahan kiamia rumah tangga, tidak berjamur dan berlumut

CARA PENGGUNAAN :

Area kerja harus kering, bersih dari kotoran dan partikel yang dapat mengurangi daya rekat cat. Untuk pemasangan pada cat lama, yang kondisi tidak bagus harus dikupas keseluruhan sampai habis, lalu amplas kasar agar cat dapat merekat dengan maksimal.

campurkan **BITAPOX MULTIPURPOSE** Part A dan Part B dengan perbandingan berat 3:1 aduk hingga tercampur homogen, diamkan terlebih dahulu hingga 5 menit sebelum diaplikasikan. Bila dibutuhkan tambahkan thinner sesuai dengan kebutuhan. Aplikasikan menggunakan kuas / Roll 1 lapis ke media yang ingin dicat, ulangi lapisan 2-3 lapis sampai menutup sempurna

KEMASAN : 1 kg (0.75kg + 0.25kg), 4 kg (3 kg+1 kg), & 20 kg (15 kg+5 kg)

DAYA SEBAR TEORITIS : 1 kg = 10m²(perlapis)

CARA PENYIMPANAN :

Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, **dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.**

SERTIFIKASI :

Semua data teknis yang tercantum dalam Lembar Data ini didasarkan pada tes laboratorium. Data terukur aktual dapat bervariasi karena keadaan di luar kendali



Disclaimer : the use of this product is beyond the manufacturer's control and liability is restricted to the replacement of material proven faulty. The manufacturer is not responsible for any loss or damaged arising from incorrect usage. Specification are subjected to changes without prior notice.





-  **Cepat Kering**
-  **Dapat Digunakan Pada Media Vertical & Horizontal**
-  **Berdaya Rekat Kuat Dan Keras**
-  **Memberi Perlindungan Pada Lantai Dan Dinding**
-  **Tidak Menyerap Debu**
-  **Anti Gores**
-  **Tidak Berjamur dan Berlumut**
-  **Tahan Kimia Rumah Tangga**



Cat Epoxy Multifungsi



Tekstur: Super Kilap



Pelarut: Thinner



Konsumsi: Secara teori 1kg = 10-12m²



Masa Pengeringan: 4-5 Jam sebelum lapis berikutnya



2-3 lapis Daya tutup: 1-2 lapis



Cara pemakaian: Roll, Kuas



Diproduksi oleh:
PT BITAL ASIA

Jl. Raya Legok Km. 7,9, Tangerang
15820, Banten - Indonesia

www.bitalasia.com

More information of product



Disclaimer : the use of this product is beyond the manufacturer's control and liability is restricted to the replacement of material proven faulty. The manufacturer is not responsible for any loss or damaged arising from incorrect usage. Specification are subjected to changes without prior notice.

