

DESKRIPSI :

BITAPRIM WP-NANO adalah Primer multi guna satu komponen dengan teknologi nano yang siap digunakan terbuat dari bahan baku pilihan berdasarkan air dan additive kualitas tinggi. BITAPRIM WP-NANO dengan hasil akhir yang transparan sangat cocok untuk pelapis dasar berbagai cat berdasarkan air seperti Coating Anti Bocor, Cat Emulsi, Dan berbagai Cat Decorative lainnya baik pengecatan ulang maupun pada pengecatan bidang yang baru.

KEUNGGULAN :

BITAPRIM WP-NANO sebagai pelindung dasar yang kuat dan permukaan jadi keras karena partikel-partikel nano dapat meresap ke dalam pori-pori terkecil untuk mengikat kotoran yang mudah lepas seperti: debu, lumut, jamur serta meningkatkan daya rekat *Pelapis Anti Bocor* atau cat lama sebelum dilakukan pengecatan ulang. **BITAPRIM WP-NANO** tidak lengket, keras, cepat kering, ramah lingkungan, bau tidak menyengat dan tahan sinar UV. **BITAPRIM WP-NANO** baik digunakan pada beton,plaster, bata, kayu, multiplex, di dalam ataupun diluar ruangan.

CARA PENGGUNAAN :

BITAPRIM WP-NANO langsung digunakan (tidak boleh diencerkan), bersihkan Area dari debu, lemak dan kotoran yang mudah terlepas. Aplikasikan **BITAPRIM WP-NANO** langsung pada bidang yang akan diberi pelapis anti bocor atau cat decorative, tunggu kering (+/-30 menit) atau sudah terlihat mengkilap. Penggunaan **BITAPRIM WP-NANO** hanya sekali lapis, dengan daya sebar 1 Liter +/- 8 s/d 10 m² (tergantung porositas area). **BITAPRIM WP-NANO** bisa di aplikasikan dengan cara diroll, kuas dan spray.

Catatan : aduk rata sebelum digunakan.

KEMASAN : 1 Liter, 2.5 Liter dan 20 Liter.

KONSUMSI : Secara teori 1 Liter : 8-10 M² 1 Lapis

CARA PENYIMPANAN :

Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.

SERTIFIKASI :

Semua data teknis yang tercantum dalam Lembar Data ini didasarkan pada tes laboratorium. Data terukur aktual dapat bervariasi karena keadaan di luar kendali kami

