

DESKRIPSI :

BITATEX ANTIBACTERIAL adalah cat interior bermutu tinggi dengan teknologi *Hygiene+* yang dapat melindungi dinding rumah anda dari kuman dan bakteri membuat ruangan tetap bersih dan terlindungi, digunakan pada tembok baru maupun tembok lama.

COMPOSITION & CHARACTERISTIC	
■ Colour	Tinting System
■ Theoretical coverage (Pfund). m ² / liter	12-15
■ Dry time at Temp, 28-30°C, hours	
Touch Dry, minutes	15
Hard Dry, minutes	60
■ Solid content by weight	50% by weight
■ Fineness of grind, microns	25
■ Recommended film thickness per coat	
Dry film thickness	40 - 50 microns (µm)
Wet film thickness	77 - 103 microns (µm)
Film thickness will vary and is calculated as average	
■ Solvent resistance, TH, WS, PETR, and etc. Dipping for 6 Hrs	No Resist
■ Specific gravity kg/liter at Temp. 28-30°C	1.25

KEUNGGULAN :

Dilengkapi dengan **anti-bakteri** yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan kuman, Berdaya tutup baik, tidak mengapur, daya rekat kuat, tampilan warna matt yang menyamarkan dinding bergelombang, warna lebih cerah, tahan lama, bebas mercury atau logam berat, anti jamur, dan ramah lingkungan.

CARA PENGGUNAAN :

Area kerja harus kering, bersih dari kotoran dan partikel yang dapat mengurangi daya rekat.

Pada **tembok baru** minimal berusia 28 hari atau kadar air tidak lebih dari 15%. Gunakan **BITAPRIM** untuk lapis pertama. Pada **tembok lama**, bersihkan dengan amplas. Gunakan **BITAWALL** untuk media cat lama dan cat baru.

Jika diperlukan tambahkan **BITATEX ANTIBACTERIAL** dengan air bersih maximal 10% dan aduk sebelum digunakan. Pasang lapis pertama **BITATEX ANTIBACTERIAL** dan biarkan kering 1-2 jam (tergantung suhu). Pasang lapis kedua di atas lapis pertama yang sudah kering. Dibutuhkan 2-3 kali pelapisan untuk hasil terbaik.

KEMASAN : 2,5 Liter dan 20 Liter.

DAYA SEBAR : Secara teori 1 Liter : 12-15 m² /lapis

CARA PENYIMPANAN :

Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, **dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.**

SERTIFIKASI :

Semua data teknis yang tercantum dalam Lembar Data ini didasarkan pada tes laboratorium. Data terukur aktual dapat bervariasi karena keadaan di luar kendali





-  Waterbase
-  Cepat Kering
-  Tidak Mengapur
-  Tampilan Mewah
-  Mudah Digunakan
-  Daya Tahan Sangat Kuat
-  Daya Rekat Kuat
-  Mudah Dibersihkan
-  Anti Jamur dan Lumut
-  Ramah Lingkungan



INTERIOR PAINT



Tekstur: MATT



Pelarut: Air



Daya Sebar: Secara teori 1 Liter : 12-15 m²



Masa Pengeringan: 1-2 jam sebelum lapis berikutnya



2-3 lapis Daya tutup: 2-3 lapis (tergantung warna)



Cara pemakaian: roller, kuas, spray



Bisa Ditinting Ribuan Warna



Diproduksi oleh:
PT BITAL ASIA
Jl. Raya Legok Km. 7,9, Tangerang
15820, Banten - Indonesia
www.bitalasia.com



Disclaimer : the use of this product is beyond the manufacturer's control and liability is restricted to the replacement of material proven faulty. The manufacturer is not responsible for any loss or damaged arising from incorrect usage. Specification are subjected to changes without prior notice.

