

DESKRIPSI :

BITAPOX LEM EPOXY Adalah lem epoxy 2 komponen terdiri dari resin dan hardener yang harus dicampur terlebih dahulu sebelum digunakan. tampilan yang transparan menyamakan bekas lem, Dapat diaplikasikan pada besi, aluminium, kayu, keramik, kaca, beton dan plastik.

COMPOSITION & CHARACTERISTIC		
■ Color	Resin: Transparent	Hardener: Yellowish transparent
■ Specific Gravity @ 30°C (ASTM 1475)	1.05 - 1.08 g/ml (mixture)	
■ Theoretical Solid Content	97 - 100% (mixture)	
■ Thinner	No thinner required, ready to apply	
■ Mixing Ratio (Resin : Hardener)	1 : 1	
■ Drying Time	Depends on air circulation, temperature, and humidity	
Gel Time	60 - 90 minutes (25°C)	
Initial Drying	1 - 2 hours (25°C)	
Full Cure	Minimum 24 hours (25°C)	
■ Theoretical Coverage	9 - 10 m ² /kg/coat (at 100 microns dry film thickness)	

KEUNGGULAN :

BITAPOX LEM EPOXY memiliki daya rekat sangat kuat, cepat kering, tidak berbau tajam, tidak mengandung thinner, dan tidak mengandung merkuri dan timbal.

CARA PENGGUNAAN :

- Permukaan yang akan dilem harus bersih, bebas dari debu dan kotoran, minyak atau material yang mudah terkelupas.
- Campurkan **BITAPOX LEM EPOXY** resin dan hardener dengan perbandingan berat 1:1 lalu diaduk hingga merata.
- Oleskan tipis dan merata pada kedua permukaan yang akan direkatkan, kemudian tempel kedua permukaan sambil diberikan tekanan
- Tahan media menggunakan klaim atau sejenisnya hingga kering sempurna.
- Biarkan lem kering kuat dalam $\pm$ 24 jam.
- Buatlah campuran secukupnya, karena umur campuran 60 menit pada 30°C.

KEMASAN : 340 g set (170 gram+ 170 gram) & 1,6 kg set (800 gram + 800 gram)

DAYA SEBAR : Teoritis: 9-10 m²/kg

CARA PENYIMPANAN :

Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.

DATA PRODUK :

Semua data teknis yang tercantum dalam Lembar Data ini didasarkan pada tes laboratorium. Data terukur aktual dapat bervariasi karena keadaan di luar kendali kami

